

# clickFIX®

## clickFIX®

Die neue Generation Bodentreppen

### Technische Daten

**Lichte Raumhöhe**

274,0 cm

**Ausklappmaß**

152,0 cm

**U-Wert**

0,49 W/m²K

**Anzahl der Stufen**

12

**Kastenhöhe**

19,0 cm

**Rohbaumaße**

110 x 60 cm, 110 x 70 cm

120 x 60 cm, 120 x 70 cm

130 x 60 cm, 130 x 70 cm

140 x 60 cm, 140 x 70 cm

U-Wert  
**0,49**

U-Wert  
**0,49**



Zeitersparnis



Montagefreundlich



Energiesparend

Lukenkasten aus Tischlerplatte, weiß lackiert

Doppeldichtung vermeidet Kondenswasser

Für Vertäfelung geeignet

Im Lieferumfang enthalten: Bekleidungsleisten aus Kunststoff, Kunststofffüße, Bedienstab

**DOLLE®**  
...der sichere Weg nach oben!



**DOLLE®**  
...der sichere Weg nach oben!

# clickFIX®

U-Wert  
**0,49**

Hervorragende  
Wärmedämmung




Geprüft mit Überlast  
für 150 kg Traglast



Luftdicht Klasse 4  
nach DIN EN 12207

**DIN EN  
14975**

Produziert nach  
DIN EN 14975



## Zeitersparnis

Mit Click-Modulen fix  
eingebaut – verkürzt die  
Einbauzeiten



## Montagefreundlich

Neue Technik und geringes  
Eigengewicht – Montage  
durch eine Person möglich



## Energiesparend

Hervorragende Wärme-  
dämmung – reduziert  
Energiekosten, spart Geld

## Die neue Generation Bodentreppen

**Durch die besonders einfache Montage** ist der Einbau mit nur einer Person möglich. Einfach den Lukenkasten einbauen, das Leiternteil und den Lukendeckel einhängen und an die lichte Raumhöhe anpassen.

**Die extra dichte Doppeldichtung** im Lukenkasten verhindert die Bildung von Kondenswasser.

